



## CB450S. G / J

**TYPE :** PC17  
**CODE PIECES :** ML4  
**CODE COULEUR :** JPB184(bleu) R110(rouge) NH138(bleu)  
 GNH131(bleu) NH1(noir)

**G : Num DE SERIE :** 2000021  
**Num DE MOTEUR :** 2000025  
**J : Num DE SERIE :** 2100001  
**Num DE MOTEUR :** 2105897

<b>PARTIE CYCLE</b>	<b>TYPE</b> COTES CADRE Angle de chasse Trainée  <b>SUSPENSION</b> <b>AVANT</b> Débattement, Diamètre Capacité d'huile (cm <sup>3</sup> )  <b>ARRIERE</b> Débattement Réglage de la chaîne secondaire Précharge du ressort Force de vérification de l'amortisseur  <b>PNEUS</b> <b>AVANT</b> Dimensions Pression à froid: SOLO- DUO  <b>ARRIERE</b> Dimensions Pression à froid: SOLO / DUO  <b>CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE</b> <b>CAPACITE DE LA RESERVE</b>	Diamant berceau interrompu  27° 10 mm  140 mm - 35 mm 256 cm <sup>3</sup>  110 mm 15 - 25 mm 5 positions Précharge ressort  Tubeless 100/90 - 18 2.00 bar  Tubeless 110/90 - 18 2.00 bar - 2.50 bar  17 l 3.5 l
<b>MOTEUR</b>	<b>TYPE</b>  <b>PUISSANCE</b> <b>COUPLE</b> <b>ALESAGE X COURSE</b> <b>CYLINDREE</b> <b>RAPPORT VOLUMETRIQUE</b> <b>DISTRIBUTION</b> <b>COMPRESSION</b> <b>JEU AUX SOUPAPES</b>	2 cyl. en ligne refroidi par air avec balancier d'équilibrage 29.8 kW à 9000 Tr/mn (ISO) 11.58 Kg.m 7000 Tr/mn (NF) 75.0 x 50.6 447 cm <sup>3</sup> 9.3 : 1 Chaîne silencieuse et tendeur auto. 12 Kg/cm <sup>2</sup> 0.10 mm 0.14 mm
<b>TRANSMISSION</b>	<b>EMBRAYAGE</b> <b>BOITE DE VITESSE</b> <b>TRANSMISSION FINALE</b>	Multidisques sec. 6 vitesses en prise constante 2.250 (36/16)
<b>CARBURATEUR</b>	<b>DIAMETRE</b> <b>IDENTIFICATION</b> <b>GICLEUR PRINCIPAL</b> <b>GICLEUR DE RALENTI</b> <b>HAUTEUR DE FLOTTEUR</b> <b>REGIME DE RALENTI</b> <b>OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE</b> <b>FILTRE A AIR</b>	CV (à dépression) - 31.3 mm VE21A #115 #35 18.5 mm 1200 Tr/mn 2 tr 1/2 Papier

