



CB500. R

TYPE : PC 26
CODE PIECES : MY5

NUM DE SERIE : 2 000 053
NUM DE MOTEUR : 2 000 072

CODE COULEUR noir:nh1-rouge:r134
vert:g142-bleu:pb186

<u>PARTIE CYCLE</u>	<p>TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc./Col. dir.) Entraxe vertical (col. dir./Entraxe horiz.) SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Capacité d'huile Niveau d'huile Limite de service ARRIERE Débattement Limite service du ressort PNEUS AVANT Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE FREINS : AVANT ARRIERE CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE REGLAGEE DE LA CHAINE SECONDAIRE</p>	<p>27°20' 113mm 645mm 355mm Téléhydraulique 115mm / 37mm 320mm 150mm (Std 308.3mm) - 305.3mm 117mm 234.5mm (longueur libre) 110 / 80 - 17 57H / MT 2.50 X 17 2.00 bar / 2.00 bar BRIDGESTONE : G601G DUNLOP : D103F 130 / 80 - 17 65H / MT 3.50 X 17 2.25 bar / 2.50 bar BRIDGESTONE : G602G DUNLOP :D103A SIMPLE DISQUE Dia.196mm TAMBOUR Dia.160mm 18 dont 2.5L de reserve 30mm à 40mm</p>
<u>MOTEUR</u>	<p>TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH</p>	<p>Bicylindres paralleles 4T DOHC calés à 180° à balanciers refroidi. liquide 58ch à 9500 Tr.min (DIN) 4.8Kg.m à7500Tr / min (DIN) 73x59.6mm 499Cm3 10.5 : 1 chaîne silencieuse tendeur auto. 14 Kg / Cm2 0.16 +/-0.02 / 0.25+/-0.02</p>
<u>TRANSMISSION</u>	<p>EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE</p>	<p>Multidisques humides/com. par cable 6 Vitesses en prise constante 15 / 40</p>
<u>CARBURATEUR</u>	<p>DIAMETRE / TYPE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR</p>	<p>Type à depression Dia.34mm VPNOB # 122 # 38 13.7mm 1300 Tr / min 2T 1/2 Element papier visqueux</p>

