

CBF1000

Moteur	
Type	4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau
Cylindrée	998 cm ³
Alésage x course	75 x 56,5 mm
Rapport volumétrique	11 : 1
Puissance maxi.	72 kW/8 000 min ⁻¹ (95/1/EC)
Couple maxi.	93 Nm/6 500 min ⁻¹ (95/1/EC)
Régime de ralenti	1 200 min ⁻¹
Capacité d'huile	3,6 litres
Alimentation	
Carburant	Injection électronique PGM-FI
Corps d'injecteurs	36 mm
Filtre à air	Sec, cartouche papier
Capacité de carburant	19 litres (y compris témoin de réserve LCD à 4 litres)
Système électrique	
Allumage	Digital avec avance électronique
Calage de l'allumage	5° AvPMH (ralenti)~ 45° AvPMH (7 500 tr/min)
Bougie	CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (ND)
Démarrage	Électrique
Batterie	12 V/8,6 AH
Alternateur	330 W
Phares	12 V, 55 W x 1 (croisement)/60 W x 2 (route)
Transmission	
Embrayage	Multidisque en bain d'huile
Entraînement	Hydraulique
Boîte	6 rapports