



CR125R. S

CODE DE ZONE : ED

TYPE : JE 01

CODE PIECES : KZ4

CODE COULEUR : R177R(rouge)

N° SERIE/MOTEUR : 5 600001~ / 5 600001~

<u>PARTIE CYCLE</u>	
TYPE	Simple berceau dédoublé
SUSPENSION	
AVANT	Fourche UPSD KAYABA
Débattement	310mm / 43mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	522 Cm3 (ULTRA OIL HONDA)
Niveau d'huile	Std 101mm / Maxi 86mm / Mini 126mm
Réglage hydraulique-compression	20P 1Tr=4P (Std=9P desserrées)
Réglage hydraulique-détente	18P 1Tr=4P (Std=14P desserrées)
Ressorts en option	Std :0.39Kg/mm(3 rainures opposées) Dur :0.41Kg/mm(4 rainures opposées)
ARRIERE	PRO-LINK
Débattement	320mm
Précharge du ressort	Std 260 mm Mini 244 mm
Pression d'azote	10Kg/Cm2
Réglage hydraulique / compression	20P / 1Tr = 4P Std : 12 à 15 P desserrées
détente	20P / 1Tr = 4P Std : 14 à 17 P desserrées
PNEUS	
AVANT	
DIMENSIONS	80 / 100 - 21 51M
PRESSION A FROID	1.0Kg/Cm2
ARRIERE	
DIMENSIONS	100 / 90 - 19 57M
PRESSION A FROID	1.0Kg/Cm2
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	7.5L
ANGLE DE CHASSE	26°15'
CHASSE	104 mm
<u>MOTEUR</u>	
TYPE	Monocylindre 2T. refroidissement liquide avec HPP.
PUISSANCE	40 Ch. à 11000Tr/mn (DIN)
COUPLE	2,69Kg à 10500Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE	54 x 54,5mm (NICASIL)
CYLINDREE	124,8Cm3
TAUX DE COMPRESSION	8.8 : 1
<u>TRANSMISSION</u>	
EMBRAYAGE (disques garnis/ressorts)	Limite service (épaisseur 2.85mm / longueur 37.5mm)
BOITE DE VITESSE	6 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	13 x 51
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	35 à 45mm
COURONNE EN OPTION	Aluminium : 49 à 53 dents - 51 dents "acier"
CHAINE SECONDAIRE	Std 114 maillons - Option 116 maillons.

