



CR250R. R

CODE ZONE : ED

TYPE : ME03

CODE PIECES : KZ3

CODE COULEUR : R177R

N° SERIE/MOTEUR : 5600001 / 5600001

PARTIE CYCLE

TYPE

Simple berceau dédoublé

SUSPENSION

AVANT

Fourche UPSD SHOWA

Débattement / Diamètre

309mm / 43mm

Pression d'air

0,0Kg/Cm2

Capacité d'huile

Std 547Cm3 - Maxi 567Cm3 - Mini 524Cm3

Niveau d'huile

Std 114mm - Maxi 96mm - Mini 139mm

Réglage hydraulique-compression

14P. 1Tr : 4P - Std 7P. desserrées

Réglage hydraulique-détente

17P. 1Tr : 4P - Std 11P. desserrées

Ressorts en option

Std 0.40Kg/mm 2 spires jointives

Souple 0.38Kg/mm 1 spire / Dur 0,42Kg/mm(découpe meulée)

ARRIERE

DELTA PROLINK

Débattement/Contenance d'huile approx.

320mm / 310 cc

Précharge du ressort

Std 263mm - Mini 257mm

Pression d'azote

10Kg/Cm2

Réglage hydraulique / compression
détente

22P- 1Tr : 4P. - Std 17P. desserrées

18P- 1Tr : 4P. - Std 10P. desserrées

Ressorts en option

Std 5.4 Kg/mm (2 spires jointives)

Dur 5.8Kg/mm bleu clair,souple 5Kg/mm

PNEUS

AVANT

80/100-21 51M

Dimensions

1Kg/Cm2

Pression à froid :

ARRIERE

110/100-18 64M

Dimensions

1Kg/Cm2

Pression à froid

FREINS

Disque avant et arrière

CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE

7,5l

ANGLE DE CHASSE

27°17'

CHASSE

111.5mm

MOTEUR

TYPE

Monocylindre 2 Temps refroidissement liquide avec valve CRV.

PUISSANCE

54,1 Ch. à 8000Tr/mn (DIN)

COUPLE

5.06Kgm à 7500Tr/mn

ALESAGE X COURSE

66,4 x 72,0mm (NICASIL)

CYLINDREE

249,3Cm3

TAUX DE COMPRESSION

8,7 : 1

TRANSMISSION

EMBAYAGE H.S DISQUES GARNIES/RESSORTS

Epaisseur 2,85mm / Longueur 44,7mm limite service

BOITE DE VITESSE

5 vitesses en prise constante

DEMULTIPLICATION SECONDAIRE

13 x49

FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE

45 à 55mm

COURONNE EN OPTION

51 et 47 dents "aluminium" / 49 dents "acier"

CHAINE SECONDAIRE

Std 114 maillons - Option 116 maillons

