



## CR500R. W/X/Y

**CODE DE ZONE :** ED

**TYPE :** PE02A

**CODE PIECES :** MAC

**CODE COULEUR :** R177R (rouge nucléaire)

**W: N°Série/ moteur :** M200001~ / 5700001~

**X : N°Série/ moteur :** M300001~/ 6000001~

**Y: N° Série/moteur :** M400000~ / 6100001~

### **PARTIE CYCLE**

#### **CHASSIS**

Longueur/ largeur/hauteur (mm)  
Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)  
Poids à sec

Simple berceau dédoublé  
2,179 / 835 / 1,237  
1,485 / 937 / 328  
101kg

#### **SUSPENSION**

##### **AVANT**

Débattement/Diamètre  
Pression d'air  
Capacité d'huile  
Niveau d'huile  
Réglage hydraulique-compression  
détente

##### **UPSD KAYABA**

310mm / 46mm  
0,0Kg/Cm2  
Std 640cm3 - Maxi 662 cm3 - Mini 617 cm3  
Std 89mm - Maxi 70mm - Mini 108mm  
20crans 1 Tour = 4crans - Std 8crans desserrés  
18crans 1 Tour = 4crans - Std 16crans desserrés  
Std 0,41Kg/mm( 2x2traits opposés)- Souple 0,39Kg/mm ( 1&2traits opposés)  
Dur 0,43 Kg/mm (3 traits en étoile )

Ressorts en option

##### **ARRIERE**

Débattement  
Précharge du ressort  
Pression d'azote  
Réglage hydraulique / compression basse vitesse  
compression haute vitesse  
détente

Delta prolink  
320mm / capacité en huile 310cc~  
Std 253mm - Maxi 255mm-- Mini 246mm  
10Kg/Cm2  
8 crans- 1Tr = 4crans - Std 3 à 6 crans desserrés  
Réglable par la tête hexagonale: repères poinçonnés alignés 1tr ~  
20crans 1 Tr = 4crans (Std 9 à 12crans desserrées)  
Std 5,6kg/mm marque bleu - Souple 5,4Kg/mm sans marque  
Dur 5,8Kg/mm marque verte

Ressorts en option

#### **PNEUS**

##### **AVANT**

DIMENSIONS  
PRESSION A FROID  
ARRIERE

80/100-21 M49  
1.0Kg/Cm2

##### **DIMENSIONS**

PRESSION A FROID  
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE  
ANGLE DE CHASSE

110/100-18 M60  
1.0 Kg/Cm2  
9,0L  
27°43'

##### **CHASSE**

114 mm

### **MOTEUR**

#### **TYPE**

#### **PUISSANCE**

#### **COUPLE**

#### **ALESAGE X COURSE**

#### **CYLINDREE**

#### **TAUX DE COMPRESSION**

Monocylindre 2 Temps refroidissement liquide  
64.6Ch. à 6000Tr/mn (DIN)  
7,5Kgm à 6000Tr/mn (DIN)  
89 x 79 mm  
491,4Cm3 réalésable 0,25 - 0,50mm  
6,8 : 1

### **TRANSMISSION**

#### **EMBAYAGE H.S DISQUES GARNIES/RESSORTS**

#### **BOITE DE VITESSE**

#### **DEMULTIPLICATION SECONDAIRE**

#### **FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE**

#### **COURONNE EN OPTION**

#### **CHAINE SECONDAIRE**

Limite service:épaisseur 2,85mm / Longueur 42,2mm.  
5 vitesses en prise constante  
14 x 49(3,500)  
35 à 45mm  
48 et 50 dents "alu" / 49 dents "acier"  
DID 520DS5 / RK520KZ3 Std 114M ou option 116M

