

FICHE CARACTERISTIQUES		XR50R.2	26 / 10 / 2001
APPELATION COMMERCIALE: XR50R		TYPE VEHICULE : AE03A	
Numéro d'Identification Véhicule N.I.V JH2AE03A*2K000001~ ~		N° moteur : AE03E-5000001 ~	
DIMENSIONS	ITEM	XR50R.2	
	Poids à sec ( kg )	47	
	Poids en ordre de marche ( kg )	50	
	Longueur hors - tout (mm)	1 305	
	Largeur hors - tout (mm)	583	
	Hauteur hors tout (mm)	780	
	Empattement (mm)	915	
	Hauteur de selle (mm)	550	
	Garde au sol (mm)	150	
	Capacité de charge maximum	40kg	
ANTIVOL			
PARTIE-CYCLE	Type châssis	Mono poutre	
	Angle de chasse (degré)	25°30'	
	Chasse (mm)	35	
	Fourche (mm)	télescopique : 21.7mm / débattement : 87mm	
	Bras oscillant	débattement : 70mm	
	Suspension arrière	Mono amortisseur / hydraulique	
	Roues	rayonnées	
	Pneus avant	2.50-10 33J / Pression 1.0 kg/cm <sup>2</sup>	
	arrière	2.50-10 33J / Pression 1.25 kg/cm <sup>2</sup>	
	Manufacturiers	CHENG SHIN / C-183A	
	Freins avant	Tambour dia. : 80 mm	
	arrière	Tambour dia.: 80mm	
	Réservoir d'essence	litres 3.0 / 0.9 L réserve	
MOTEUR	Type	4 Temps / monocylindre horizontal refroidi par air SOHC	
	Cylindrée / rapport volumétrique	49 cm <sup>3</sup> / 10 : 1	
	Alésage / course	39.0 X 41.4 mm	
	Puissance maximum	kW à tr/mn *	
	Couple maximum	( kgm ) daNm à tr/mn	
	Carburateur	PA42A-A / diamètre 11mm	
	Boîte de vitesse	3 vitesses en prise constante	
	Rapports 1 <sup>er</sup> / 2 <sup>ème</sup> / 3 <sup>ème</sup>	4.058 ( 69/17 )	
		3.272 (36/11) / 1.667 (25/15) / 1.190 (25/21)	
		Finale 2.642 (37/14)	
	Embrayage	Automatique centrifuge / multidisques humides	
	Transmission secondaire	Par chaîne DID420MBK1 / 78 mailons / 14 X 37	
	Jeu des soupapes	ADM 0.05mm / ECH 0.05 mm	
	Régime de ralenti / vis de richesse	1700 tr/mn / 1 tr / 1/2	
	Capacité huile moteur	Totale: 0.8 l / 0.6L à la vidange	
ELECTRICITE	Alternateur		
	Batterie		
	Phare		
	Allumage	Electronique CDI	
	Bougie	CR6HSA / U20FSR-U	
	Fusibles		