

Especificaciones

| | | |
|---|--|------------|
| Lubricante para cadena de transmisión recomendado | Lubricante para cadenas Pro Honda HP o aceite para cajas de cambio SAE 80/90 | |
| Juego de la cadena de transmisión | 20 a 30 mm | |
| Cadena de transmisión estándar | DID420AD 104RB o KMC420JB 104 | |
| | Nº de eslabones | 104 |
| | Piñón delantero | 14 dientes |
| Tamaños de piñones estándar | Piñón de la rueda trasera | 37 dientes |

■ Bombillas

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Faro delantero | 12V-35/35W |
| Luz de freno/piloto trasero | 12V-21/5W |
| Luces intermitentes delanteras | 12V-10W x 2 |
| Luces intermitentes traseras | 12V-10W x 2 |
| Luz de posición | 12V-5W x 2 |
| Luz de placa de matrícula | 12V-5W |

■ Fusibles

| | |
|-------------------|-----|
| Fusible principal | 15A |
| Otros fusibles | 10A |

■ Especificaciones de par de apriete

| | |
|---|--------------------|
| Tornillo de drenaje de aceite del motor | 24 N·m (2,4 kgf·m) |
| Tuerca del eje de la rueda delantera | 59 N·m (6,0 kgf·m) |
| Tuercas del eje trasero | 59 N·m (6,0 kgf·m) |
| Tuerca del brazo de detención del freno | 22 N·m (2,2 kgf·m) |