

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	110/70 - 17M/C 54S
	後輪	140/70 - 17M/C 66S
タイヤタイプ	チューブレス	
指定タイヤ	前輪	IRC RX - 01F
	後輪	IRC RX - 01R
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
	後輪	200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
	後輪	225 kPa (2.25 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	SIMR8A9 (NGK)
プラグギャップ	(調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm	
	Honda 純正 ウルトラ G1	
推奨	JASO T 903 規格 : MA	
エンジンオイル	SAE 規格 : 10W-30	
	API 分類 : SL 級	
エンジンオイル 容量	オイル交換時	1.4 ℓ
	フィルター交換時	1.5 ℓ
	全容量	1.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回 : 1,000 km または 1 ヶ月	
	以後 : 6,000 km または 1 年ごと	

指定 ブレーキ液	Honda 純正	ブレーキフルード DOT3 または DOT4
冷却水容量	全容量	1.1 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正	ラジエーター液
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正チェーンオイル	
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	20 ~ 30 mm	
エアクリーナー エレメント	交換 : 20,000 km ごと	
交換時期		

■ バルブ (電球)

ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキ・テールランプ	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-21 W X2
リアウィンカー	12 V-21 W X2
ポジションランプ	12 V-5 W X2
ライセンスプレートランプ	12 V-5 W

■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	CBR250R 10 A CBR250R <ABS> 30 A、10 A