

Motoröl

Gutes Motoröl hat viele wünschenswerte Qualitäten. Verwenden Sie nur erstklassiges Motoröl mit hoher Detergentwirkung der Klasse SE oder SF, auf dessen Behälter vermerkt ist, daß es die Anforderung der Wartungsvorschrift erfüllt oder überschreitet.

Viskosität:

Die Viskosität des zu verwendenden Motoröls sollte der durchschnittlichen Außentemperatur Ihres Fahrgebietes angepaßt sein. Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Wahl der geeignetsten Qualität und Viskosität des Motoröls je nach den saisonbedingten Temperaturverhältnissen behilflich sein.

Motorolie

Goede motorolie is aan talrijke kwaliteitseisen onderworpen. Gebruik uitsluitend sterk detergerende motorolie van prima kwaliteit, die aan de vereisten voor SE of SF service voldoet of deze overtreft (zie het certificaat op de oliebus). Het is niet noodzakelijk additieven te gebruiken.

Viscositeit:

De geschikte viscositeitsgraad van motorolie wordt bepaald op basis van de gemiddelde atmosferische temperatuur in uw rijgebied. De tabel hiernaast geeft een overzicht van de juiste viscositeitsgraden bij verschillende temperaturen.