


Ajouter du liquide de frein dans le réservoir chaque fois que le niveau du liquide commence à atteindre la marque de niveau LOWER (2). Retirer le cache latéral droit (page 38). Retirer le bouchon du réservoir (4) et la membrane (5). Remplir le réservoir avec du LIQUIDE DE FREIN DOT 4 provenant d'un bidon scellé, jusqu'à la marque de niveau UPPER (3). Reposer correctement la membrane et le couvercle.



- | | |
|---|---------------------------|
| (2) Marque de niveau inférieur (LOWER) | (4) Capuchon du réservoir |
| (3) Repère marque de niveau supérieur (UPPER) | (5) Membrane |

PRECAUTION

- * Manipuler le liquide de frein avec précaution car il attaque le plastique et les surfaces peintes.
- * Lors de l'appoint du liquide de frein, veiller à ce que le réservoir soit à l'horizontale avant de retirer le couvercle. Sinon, le liquide de frein pourrait se renverser.
- * N'utiliser que du liquide de frein DOT 4 provenant d'un bidon fermé.
- * Veiller à ce qu'aucune substance étrangère telle que saleté ou eau ne pénètre dans le réservoir de liquide de frein.

Autres contrôles:

S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide. Vérifier si les flexibles et raccords ne sont pas détériorés ou fissurés.