


Sobald sich der Bremsflüssigkeitsstand der unteren (LOWER) Pegelmarke (2) zu nähern beginnt, muß Bremsflüssigkeit in den Behälter nachgefüllt werden. Den rechten Seitendeckel entfernen (Seite 38). Behälterdeckel (4) und Membran (5) abnehmen. Den Behälter mit Bremsflüssigkeit DOT 4 BRAKE FLUID von einem abgedichteten Behälter bis zur oberen (UPPER) Pegelmarke (3) auffüllen. Membran und Deckel wieder einwandfrei anbringen.



- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 2) Untere Pegelmarke (LOWER) | 4) Behälterdeckel |
| 3) Obere Pegelmarke (UPPER) | 5) Membran |

VORSICHT

- * **Bremsflüssigkeit mit Vorsicht behandeln, weil sie Kunststoff und Lack angreift.**
- * **Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit ist darauf zu achten, daß sich der Behälter in waagerechter Lage befindet, bevor der Deckel entfernt wird, weil sonst Bremsflüssigkeit ausläuft.**
- * **Nur Bremsflüssigkeit DOT 4 aus einem verschlossenen Behälter verwenden.**
- * **Sorgfältig darauf achten, daß keine Verunreinigungen wie Schmutz oder Wasser in den Bremsflüssigkeitsbehälter gelangen.**

Sonstige Überprüfungen:

Sichergehen, daß keine Bremsflüssigkeit ausläuft. Die Schläuche und Anschlüsse auf Abnutzung oder Risse untersuchen.