

SCHLAUCHLOSE REIFEN

Dieses Motorrad ist mit schlauchlosen Reifen und den dazugehörigen Ventilen und Radfelgen ausgestattet. Verwenden Sie nur mit "TUBELESS" gekennzeichnete schlauchlose Reifen und schlauchlose Ventile auf Felgen mit der Aufschrift "TUBELESS TIRE APPLICABLE" (geeignet für schlauchlose Reifen).

Richtiger Reifendruck gewährleistet maximale Fahrstabilität, optimalen Fahrkomfort und maximale Lebensdauer der Reifen.

Der Reifendruck ist regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

ZUR BEACHTUNG:

- * Der Reifendruck ist bei "kalten" Reifen vor dem Fahren zu kontrollieren.
- * Schlauchlose Reifen besitzen bis zu einem gewissen Grad selbstdichtende Eigenschaften im Falle kleiner Undichtigkeiten, und die Luft entweicht oft nur sehr langsam. Die Reifen müssen daher sehr genau auf Einstiche untersucht werden, besonders wenn sie einen Druckabfall feststellen.

Reifengröße	
Vorn	120/60 ZR17 (MCH)
	120/60 VR17-V260 (BS)
Hinten	160/60 ZR17 (MCH)
	160/60 VR17-V260 (BS)
Reifendruck (kalt), kPa (bar)	Fahrer allein
	Vorn 250 (2,50)
	Hinten 290 (2,90)
	Mit Sozius
	Vorn 250 (2,50)
	Hinten 290 (2,90)
Reifenmarke NUR SCHLAUCHLOS	MICHELIN
	Vorn A59X
	Hinten M59X
	BRIDGESTONE
	Vorn CYROX-19G
	Hinten CYROX-20G