


FAHREN

▲ WARNUNG

- * Lesen Sie den Abschnitt "Motorrad-Sicherheit" (Seite 1 – 5) noch einmal durch, bevor Sie losfahren.
- * Vergewissern Sie sich vor dem Fahren, daß der Seitenständer ganz eingeklappt ist. (ED, SW, E, F, SP, AR)



Schalt-schema

Ein Hoch- und Herunterschalten im korrekten Bereich verringert den Kraftstoffverbrauch. Bei normalen Fahrbedingungen die folgenden Umschaltunkte beachten:

Hochschalten:

- Vom 1. in den 2. Gang: 15 km/h
- Vom 2. in den 3. Gang: 25 km/h
- Vom 3. in den 4. Gang: 35 km/h
- Vom 4. in den 5. Gang: 45 km/h
- Vom 5. in den 6. Gang: 55 km/h

Herunterschalten :

- Vom 6. in den 5. Gang: 40 km/h
- Vom 5. in den 4. Gang: 30 km/h
- Vom 4. in den 3. Gang: 20 km/h

Wenn die Geschwindigkeit auf unter 15 km/h abfällt, der Motor unregelmäßig läuft oder stehenzubleiben droht, muß die Kupplung ausgerückt werden; zum Beschleunigen in den 1. Gang schalten.