

Nettoyage du radiateur

Le système de refroidissement doit être nettoyé tous les six mois de service ou tous les 10.000 kilomètres de marche, et remplacé tous les deux ans ou tous les 40.000 kilomètres de marche.

Liquide de refroidissement recommandé:

N'utiliser que de la solution anti-gel de base d'éthylène glycol de bonne qualité contenant des inhibiteurs pour la protection contre corrosion et recommandée spécifiquement pour l'usage pour les moteurs en aluminium. Le système de refroidissement du modèle GL1100 ASPENCADE comporte une solution 50/50 de l'anti-gel et de l'eau remplie avant de sortir de l'usine.

Instandhaltung des Kühlers

Das Kühlsystem sollte nach jeweils 6 Monaten oder 10.000 km überholt und nach jeweils 2 Jahren oder 40.000 km ausgewechselt werden.

Empfohlenes Kühlmittel:

Verwenden Sie nur ein erstklassiges Frostschutzmittel auf Äthylenglychol-Basis, das Stabilisatoren als Korrosionsschutz enthält und ausdrücklich für die Verwendung in Aluminiummotoren empfohlen wird. Bei der Auslieferung enthält das Kühlsystem des GL1100 ASPENCADE eine 50/50-Mischung aus Frostschutzmittel und Wasser.