

ITEM	DIMENSÕES
<p>Tipo</p> <p>Redução primária Relação de transmissão</p> <p>I II III IV V VI</p> <p>Redução final Câmbio</p>	<p>4 tempos, refrigerado a ar (com radiador de óleo), comando de válvulas no cabeçote, OHC, (RFVCI', 2,708 (85124) 2,923 13811 3) 2,000 (341171 1,550 (311201 1,272 (281221 1,080127125) 0,925 125127) 2,71 4 (pinhão 1 4 dentes, coroa 38 dentes) Sistema de mudanças operado pelo pé esquerdo</p>
<p>SISTEMA ELÉTRICO</p> <p>Bateria Sistema de ignição Alternador Fusível</p>	<p>12 V - 3AH C. D. I. Gerador C ,A., 0,337 kW/5 000 r.p.m. 10 A</p>
<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</p> <p>Lâmpadas do farol (alto/baixo) Lâmpada de posição (farol) Lâmpada da lanterna traseira/luz de freio Lâmpadas das sinaleiras Lâmpadas de iluminação dos instrumentos Lâmpada indicadora do ponto morto e das sinaleiras Lâmpada indicadora de farol alto Lâmpada da placa de licença</p>	<p>12 V - 35135 W 12 V - 4 W 12 V - 8/23 W 12 V - 21 W x 4 12 V - 3 W x 2 12 V - 3 W x 2 12 V - 2 W 12 V - 5 W</p>