

## ■ Dati di manutenzione

Dimensioni pneumatico	Anteriore	120/70R17M/C 58H
	Posteriore	160/60R15M/C 67H
Tipo di pneumatico		Radiale, senza camera d'aria
Pneumatici raccomandati	Anteriore	BRIDGESTONE TRAIL WING 101M
	Posteriore	BRIDGESTONE TRAIL WING 152M
Categoria d'uso pneumatici	Normale	Consentito
	Speciale	Non consentito
	Neve	Non consentito
Pressione pneumatici	Ciclomotore	Non consentito
	Anteriore	250 kPa (2,50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	Posteriore	280 kPa (2,80 kgf/cm <sup>2</sup> )
Altezza minima battistrada	Anteriore	1,5 mm
	Posteriore	2,0 mm
Candela	(standard)	IFR6G-11K (NGK)
Distanza tra gli elettrodi	(non regolabile)	1,00 - 1,10 mm
	(non regolabile)	1.200 ± 100 giri/min

Olio motore consigliato

Olio per motori a 4 tempi Honda, Classificazione di servizio API SG o superiore, ad eccezione dell'olio contrassegnato come "A risparmio energetico" o "A conservazione di risorse" SAE 10W-30, Standard JASO T 903 MA

Capacità olio motore

Dopo lo svuotamento 3,2 L

Dopo lo svuotamento e il cambio del filtro olio motore 3,4 L

Dopo lo scarico e il cambio del filtro olio motore e frizione 3,4 L

Dopo lo smontaggio 4,1 L

Liquido freni consigliato

Liquido freni DOT 4 Honda

Capacità impianto di raffreddamento

1,44 L

Liquido di raffreddamento raccomandato

Liquido di raffreddamento Pro Honda HP