

## Teknik Özellikler

Tavsiye edilen tahrik zinciri yağı	Özellikle O-ring zincirleri için tasarlanmış tahrik zinciri yağı
yağı	Eğer tavsiye edilen yağ yoksa, SAE 80 veya 90 dişli yağı kullanınız.

Tahrik zinciri gevşekliği 40 - 50 mm (1.6 - 2.0 in)

Standart tahrik zinciri	DID520V0
	Bağlantıların sayısı 118

Standart dişli boyutu	Tahrik dişlisi 171
	Tahrik edilen dişli 38T

### ■ Ampuller

Far	LED
Fren lambası/Arka lamba	LED
Ön sinyal lambası	LED
Arka sinyal lambası	LED
Park lambası	LED
Plaka lambası	LED

### ■ Sigortalar

Ana sigorta	30 A
Diğer sigortalar	30 A, 15 A, 7.5 A

### ■ Tork Değerleri

Yağ filtresi	26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)
Motor yağı tahliye civatası	30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)
Arka tekerlek aks somunu	98 N·m (10.0 kgf·m, 72 lbf·ft)
Ön aks mili	74 N·m (7.5 kgf·m, 55 lbf·ft)
Ön tekerlek fren kaliperi montaj civatası	45 N·m (4.6 kgf·m, 33 lbf·ft)
Ön tekerlek aks sıkıştırma civatası	22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)
Park freni kaliperi tespit civatası	31 N·m (3.2 kgf·m, 23 lbf·ft)