

Bakım Programı

İtem	Sürüş öncesi yapılacak kontroller S. 62	Sıklık *1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değişirme	Bkz. Sayfa
		× 1,000 km	1	6	12	18	24	30	36			
		× 1,000 mi	0.6	4	8	12	16	20	24			
Tahrik Zinciri	K	Her 500 km'de (300 mi): K Y										89
Fren Hidroliği*4	K			K	K	K	K	K	K	K	2 Yıl	83
Fren Pabuçları/Balataları Aşınması	K			K	K	K	K	K	K	K		87, 84
Fren Sistemi	K			K	K	K	K	K	K	K		62
Fren Lambası Svici				K	K	K	K	K	K	K		88
Far Ayarı				K	K	K	K	K	K	K		96
Lambalar/Korna	K	Her 2.000 km'de bi K										-
Debriyaj Sistemi	↗		K	K	K	K	K	K	K	K		-
Süspansiyon	↗			K	K	K	K	K	K	K		-
Somun, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları	↗			K			K		K	K		-
Jantlar/Lastikler	↗ K	Her 2.000 km'de bi K										70
Gidon Kafası Rulmanları	↗			K		K		K		K		-
Akü		Her 2.000 km'de bi K										-
Test Sürüşü				K	K	K	K	K	K	K		-

Notlar:

*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.

*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*3 : Aracınızı yağmurda veya tam gazla kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*4 : Değişirme mekanik beceri ister.