

Teknik Özellikler

Standart zincir dişli boyutu	Tahrik dişlisi	15T
	Tahrik edilen dişli	44T

■ Ampul

Far	LED
Fren lambası/Arka lamba	LED
Park lambası	LED
Ön sinyal lambası/park lambası	LED
Arka sinyal lambası	LED
Plaka lambası	LED

■ Sigorta

Ana sigorta	30 A
Diğer sigortalar	30 A, 15 A, 10 A, 7.5 A

■ Tork Değerleri

Motor yağı tahliye civatası	30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft)
Yağ filtresi	26 N-m (2.7 kgf-m, 19 lbf-ft)
Rulman tutucusu sıkıştırma civatası	27 N-m (2.8 kgf-m, 20 lbf-ft)
Ön tekerlek aks civatası	79 N-m (8.1 kgf-m, 58 lbf-ft)
Ön tekerlek fren kaliperi montaj civatası	45 N-m (4.6 kgf-m, 33 lbf-ft)
Ön tekerlek aksı sıkıştırma civatası	22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft)
Susturucu montaj civatası ve somun	22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft)
Sağ basamak braket civatası A	37 N-m (3.8 kgf-m, 27 lbf-ft)
Sağ basamak braket civatası B	37 N-m (3.8 kgf-m, 27 lbf-ft)
Susturucu sıkma civatası	22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft)
Arka tekerlek bijon somunu	108 N-m (11.0 kgf-m, 80 lbf-ft)