

■ 主要諸元

型式	2BL-SC80	
全長	2,120 mm	
全幅	790 mm	
全高	1,090 mm	
ホイールベース	1,455 mm	
最低地上高	138 mm	
キヤスタ一角度	25° 0'	
トレール長	100 mm	
車両重量	212 kg	
乗車定員	2名	
最小回転半径	3.0 m	
排気量	998 cm ³	
ボア×ストローク	75.0 × 56.5 mm	
圧縮比	11.6	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	16 ℓ	
バッテリー容量	YTZ10S 12 V-8.6 Ah (10HR)	
変速比	1速	2.538
	2速	1.941
	3速	1.578
	4速	1.363
	5速	1.217
	6速	1.115
減速比	1次	1.604
	2次	2.933

■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm	
タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C (58W)
	後輪	190/55ZR17M/C (75W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
	BRIDGESTONE	
指定タイヤ	前輪	BATTLAX HYPERSPORT S21F M
	DUNLOP SPORTMAX D214F G	
	BRIDGESTONE	
後輪	BATTLAX HYPERSPORT S21R M	
	DUNLOP SPORTMAX D214 G	
タイヤ空気圧	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残油量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	IMR9E-9HES (NGK)	
	または	
	VUH27ES (DENSO)	
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm	
	アイドリング回転数	
推奨エンジンオイル	1,200 r/min	
	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格 : MA	
SAE 規格 : 10W-30		
API 分類 : SL 級		
エンジンオイル容量	オイル交換時	2.7 ℓ
	オイル・フィルター交換時	3.0 ℓ
	全容量	3.6 ℓ