

■ 主要諸元

型式	8BL-SC80	
全長	2,120 mm	
全幅	790 mm	
全高	1,090 mm	
ホイールベース	1,455 mm	
最低地上高	135 mm	
キヤスタ一角度	25° 0'	
トレール長	100 mm	
車両重量	213 kg	
乗車定員	2名	
最小回転半径	3.0 m	
排気量	998 cm ³	
ボア×ストローク	75.0 × 56.5 mm	
圧縮比	11.6	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	16 ℓ	
バッテリー容量	YTZ10S 12 V-8.6 Ah (10HR)	
変速比	1速	2.538
	2速	1.941
	3速	1.578
	4速	1.363
	5速	1.217
	6速	1.115
減速比	1次	1.604
	2次	2.933

■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm	
タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C (58W)
	後輪	190/55ZR17M/C (75W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
	前輪	MICHELIN POWER 5
指定タイヤ	PIRELLI DIABLO ROSSO III E	
	後輪	MICHELIN POWER 5
タイヤ空気圧	前輪	PIRELLI DIABLO ROSSO III E
	後輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
最小残油量	前輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
	後輪	1.5 mm
点火プラグ	前輪	2.0 mm
	後輪	IMR9E-9HES (NGK)
プラグギャップ	標準	または
	(調整不可)	VUH27ES (DENSO)
アイドル回転数	1,200 ± 100 rpm	
	Honda 純正 ウルトラ G1	
推奨エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA	
	SAE 規格: 10W-30	
エンジンオイル交換時容量	API 分類: SL 級	
	オイル交換時	2.6 ℓ
エンジンオイル交換時全容量	オイル・フィルター	2.9 ℓ
	交換時全容量	3.5 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回: 1,000 km	または 1 ヶ月
	以後: 10,000 km	または 1 年ごと