

点火プラグ	標準	LMAR8A-9S (NGK)
プラグギャップ		0.80 ~ 0.90 mm
アイドトル回転数		1,100 ± 100 rpm
推奨		Honda 純正 ウルトラ G1
エンジンオイル		JASO T 903 規格: MA
		SAE 規格: 10W-30
		API 分類: SL 級
エンジンオイル	オイル交換時	3.8 ℓ
容量	フィルター交換時	3.9 ℓ
	全容量	4.9 ℓ
エンジンオイル	初回	1,000 km または 1 ヶ月
交換時期	以後	6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液		Honda 純正 ブレーキフルード DOT4
エアクリナー	点検	1 年ごと
点検・交換時期	交換	40,000 km ごと
推奨ドライブチェーンオイル		Honda 純正チェーンオイル
ドライブチェーンの緩み(たるみ)		25 ~ 35 mm

■ バルブ(電球)

ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキ / テールライト	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-15 W X2
リアウィンカー	12 V-15 W X2

■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
	CB1100
	20 A、10 A
その他のヒューズ	CB1100 < ABS >
	30 A、20 A、10 A