

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	110/80R 18M/C 58V
CB1100 EX	後輪	140/70R 18M/C 67V
CB1100	前輪	120/70ZR 17M/C 58W
タイヤサイズ	後輪	180/55ZR 17M/C 73W
CB1100 RS	CB1100 EX	ラジアル、チューブ
タイヤタイプ	CB1100 RS	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	CB1100	ラジアル、チューブレス
CB1100 EX	前輪	DUNLOP D205F
	後輪	DUNLOP D205
指定タイヤ	前輪	DUNLOP ROADSMART III
CB1100 RS	後輪	BRIDGESTONE BATTLAX SPORT TOURING T30F
	前輪	DUNLOP ROADSMART III
	後輪	BRIDGESTONE BATTLAX SPORT TOURING T30R
指定タイヤ	前輪	DUNLOP D205F
CB1100	後輪	BRIDGESTONE BATTLAX BT-54R RADIAL G
	前輪	DUNLOP D205
	後輪	BRIDGESTONE BATTLAX BT-54R RADIAL G
タイヤ空気圧	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
最小残満量	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
点火プラグ	前輪	1.5 mm
プラグギャップ	後輪	2.0 mm
アイドル回転数	標準	LMAR8A-9S (NGK)
		0.8 - 0.9 mm
		1,100 ± 100 rpm

推奨	Honda 純正	ウルトラ G1
エンジンオイル	JASO T 903 規格	MA
	SAE 規格	10W-30
	API 分類	SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時	3.8ℓ
	フィルター 交換時	3.9ℓ
	全容量	4.9ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回	1,000 km または 1 ヶ月
	以後	6,000 km または 1 年ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	"Honda 純正チェーンオイル" または 相 当品	
ドライブチェーン の緩み (たるみ)	25 - 35 mm	
指定ブレーキ (クラッチ) 液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4	
エアリリーナー エレメント点検・ 交換時期	点検	1 年ごと
	交換	40,000 km ごと