

**FR COMP、FR REB、RR COMP と RR REB の設定**  
前後サスペンションを 21 段階の減衰力から選択できます。

1 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早くなります。

12:34	SETTING	0 km/h
SPORTS KIT	SUSPENSION A2	RR REB
EXIT	SUSPENSION A3	←
FUNCTION	SUSPENSION M1	FR COMP
LAP TIME	SUSPENSION M2	FR REB
DISPLAY	SUSPENSION M3	RR COMP

2 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、21 段階の減衰力から選択する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けると設定値が早く進みます。

▶ 設定範囲：MIN (最弱)、MAX (最強) と 5%~95%までの5%刻み

12:34	SETTING	0 km/h
SPORTS KIT	SUSPENSION A2	ADJ.RANGE 50
EXIT	SUSPENSION A3	55
FUNCTION	SUSPENSION M1	60 %
LAP TIME	SUSPENSION M2	65
DISPLAY	SUSPENSION M3	70
		75