

Технические характеристики

■ Технические данные, касающиеся обслуживания

Размер шины	Передняя	120/70ZR17M/C (58W)
	Задняя	190/50ZR17M/C (73W)
Тип шины	Радиальная, бескамерная	
Рекомендуемые шины	Передняя	BRIDGESTONE S20F G DUNLOP Qualifier II K
	Задняя	BRIDGESTONE S20R G DUNLOP Qualifier II K
Давление воздуха в шинах	Передняя	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	Задняя	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	Передняя	1,5 мм
	Задняя	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандартные)	IMR9E-9HES (NGK) или VUN27ES (DENSO)
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый)	0,80 – 0,90 мм
Частота холостого хода	1 200 ± 100 об/мин	
Рекомендованное моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG, кроме масел, маркированных, как Energy Conserving (энергосберегающие), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903	

Заправочная емкость системы смазки двигателя	При замене масла	2,8 л
	При замене масла и масляного фильтра	3,0 л
	После разборки	3,7 л
Рекомендуемая тормозная жидкость	Honda DOT4	
Заправочная емкость системы охлаждения	3 л	
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Pro Honda HP Coolant	