

Рекомендуемое масло для смазки приводной цепи	Специальная смазка для цепей типа O-ring.	
Прогиб приводной цепи	25 – 35 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 50VA11 или RK 50HFQZ6	
	Число звеньев	116
Стандартные размеры звездочек	Передняя звездочка	16 зубьев
	Звездочка заднего колеса	42 зуба

### ■ Лампы

Фара	12 В-55 Вт x 2
Стоп-сигнал	Светодиод
Задний габаритный огонь	Светодиод
Фонари передних указателей поворотов	12 В-21 Вт x 2
Фонари задних указателей поворотов	12 В-21 Вт x 2
Стояночный фонарь	Светодиод
Фонарь освещения заднего номерного знака	12 В - 5 Вт

### ■ Плавкие предохранители

Главный предохранитель	30А
Другие предохранители	<b>CBR1000RR</b> 20А, 10А
	<b>CBR1000RR</b> 30А, 20А, 10А

### ■ Моменты затяжки

Сливная пробка кратера двигателя	30 Нм (3,1 кгс-м)
Масляный фильтр	26 Нм (2,7 кгс-м)
Front wheel axle bolt	79 Нм (8,1 кгс-м)
Крепежные болты передних тормозных суппортов	45 Нм (4,6 кгс-м)
Стяжные болты оси переднего колеса	22 Нм (2,2 кгс-м)
Гайка оси заднего колеса	113 Нм (11,5 кгс-м)
Винт крышки переднего указателя поворота	1,0 Нм (0,1 кгс-м)