

■ サービステータ

タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C(58 W)
	後輪	190/50ZR17M/C(73 W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	CBR1000RR / RR<ABS> BRIDGESTONE S20F G DUNLOP Qualifier II K CBR1000RR SP
		PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP
	後輪	CBR1000RR / RR<ABS> BRIDGESTONE S20R G DUNLOP Qualifier II K CBR1000RR SP
		PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	IMR9E-9HES(NGK)または VUH27ES(DENSO)
プラグギャップ	(調整不可) 0.80 ~ 0.90 mm	

アイドル回転数	1,200 rpm	
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格: MA	
	SAE 規格: 10W-30	
API 分類: SL 級		
エンジンオイル 容量	オイル交換時	2.8 ℓ
	フィルター交換時	3.0 ℓ
	全容量	3.7 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 か月 以後: 10,000 km または 1 年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 4	
冷却水容量	全容量	3.0 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液	
	エアリナー	点検: 1 年ごと
点検・交換時期	交換: 40,000 km ごと	
推奨ドライブ チェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル” または相当品	
ドライブチェー ンの緩み(たる み)	25 ~ 35 mm	