

■ 主要諸元

型式	2BL-PC40	
全長	2,030 mm	
全幅	685 mm	
全高	1,140 mm	
ホイールベース	1,375 mm	
最低地上高	125 mm	
キヤスタール角	24° 06'	
トレール長	100 mm	
車両重量	194 kg	
乗車定員	2名	
最小回転半径	3.2 m	
排気量	599 cm ³	
ボア×ストローク	67.0 × 42.5 mm	
圧縮比	12.2:1	
燃料	無鉛プレミアムガソリン	
燃料タンク容量	18 ℓ	
バッテリー容量	YTZ10S 12 V-8.6 Ah (10HR)	
変速比	1速	2.615
	2速	2.000
	3速	1.666
	4速	1.444
	5速	1.304
	6速	1.208
減速比	1次	2.111
	2次	2.562

■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm	
タイヤサイズ	前輪	120/70ZR 17M/C (58W)
	後輪	180/55ZR 17M/C (73W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	DUNLOP SPORTMAX ROADSPORT2 J
	後輪	DUNLOP SPORTMAX ROADSPORT2 J
	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)	
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準 SILMAR9C9 (NGK)	
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm	
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm	
推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラG1	
	JASO T 903 規格: MA	
	SAE 規格: 10W-30	
	API 分類: SL 級	
エンジンオイル容量	オイル	2.7 ℓ
	交換時	
	フィルター	2.8 ℓ
	交換時	
全容量	3.5 ℓ	
エンジンオイル交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月	
	以後: 10,000 km または 1 年ごと	
推奨ドレーブチェーンオイル	"Honda 純正チェーンオイル" または 相当品	