

Технические характеристики

■ Сервисные данные

Размер шин	передняя	120/70ZR17M/C (58W)
	задняя	180/55ZR17M/C (73W)
Тип шин	радиальные бескамерные	
Рекомендуемые марки шин	передняя	DUNLOP D222F M METZELER ROADTEC Z8 INTERACT F
	задняя	DUNLOP D222 M METZELER ROADTEC Z8 INTERACT F
Давление воздуха	передняя	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	задняя	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандарт)	CR9EH-9 (NGK) или U27FER9 (DENSO)
Зазор между электродами свечи зажигания	0,80–0,90 мм	
Частота холостого хода	1250 ± 100 об/мин	
Рекомендуемое моторное масло	моторное масло Honda для 4-тактных мотоциклетных двигателей; класса SG или выше по классификации API, за исключением моторных масел, маркированных как «Энергосберегающие» или «Ресурсосберегающие»; класс вязкости SAE 10W-30, класс MA по стандарту JASO T 903	

Емкость картера для моторного масла	замена моторного масла	2,6 л
	замена масла и масляного фильтра после разборки	2,9 л 3,5 л
Рекомендованная тормозная жидкость	Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	2,50 л	
Охлаждающая жидкость	«Pro Honda HP» или ее аналог	
Смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей с резиновыми герметизационными кольцами.	
	Если у Вас нет специальной смазки, используйте трансмиссионное масло SAE 80 или 90.	
Прогиб приводной цепи	25–35 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 525V11 или RK 525KRW	
	количество звеньев	118
Звездочки	ведущая (двигатель)	15T
	ведомая (заднее колесо)	42T