

Especificaciones

■ Datos de servicio

Tamaño de los neumáticos	Delantero Trasero	130/70B18M/C 63H 180/65B16M/C 81H REINFORCED
Tipo de neumático	Capas sesgadas, sin cámara	
Neumáticos recomendados	Delantero Trasero	DUNLOP D428F DUNLOP D428
Categoría de uso de neumáticos *1	Normal Especial Nieve Ciclomotor	Permitido No permitido No permitido No permitido
Presión de los neumáticos	Delantero Trasero	225 kPa (2,25 kgf/cm ²) 225 kPa (2,25 kgf/cm ²)
Profundidad mínima del dibujo	Delantero Trasero	1,5 mm 2,0 mm
Bujía	(estándar)	SILMAR8A9S (NGK)
Separación de electrodos de la bujía	0,80 - 0,90 mm	
Régimen de ralentí	1250 ± 100 rpm	
Aceite del motor recomendado	Aceite para motocicleta Honda de 4 tiempos, Clasificación de servicio API SG o superior, excluidos los aceites marcados con "Energy Conserving" o "Resource Conserving", SAE 10W-30, JASO T 903 norma MA	

Especificaciones

Capacidad de aceite del motor	CMX1100A Después del drenaje 3,9 L Después del drenaje y cambio del filtro 4,0 L CMX1100D Después del drenaje 4,8 L Después del drenaje y cambio del filtro 4,2 L Después del desmontaje 5,2 L
Líquido de frenos recomendado	Líquido de frenos DOT 4 Honda
Capacidad del sistema de refrigeración	1,74 L
Refrigerante recomendado	Hong Kong HONDA PRE-MIX COOLANT Excepto Hong Kong Refrigerante Pro Honda HP

*1 : Reglamento de la UE