

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 後輪	80/100-21M/C 51P 120/80-18M/C 62P
タイヤタイプ		バイアス、チューブ
指定タイヤ	前輪 後輪	IRC GP-21F IRC GP-22R
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 後輪	150 kPa (1.50 kgf/cm ²) 150 kPa (1.50 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 後輪	150 kPa (1.50 kgf/cm ²) 175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
最小残満量	前輪 後輪	3.0 mm 3.0 mm
点火プラグ	標準	SIMR8A9 (NGK)
プラグギャップ	(調整不可)	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数		1,450 ± 100 rpm
推奨 エンジンオイル		Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格：MA SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級
エンジンオイル 容量	オイル 交換時 フィルター 交換時 全容量	1.35 ℓ 1.45 ℓ 1.75 ℓ
エンジンオイル 交換時期		初回：1,000 km または 1 ヶ月 以後：6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液		Honda 純正 ブレーキフルード DOT3 または DOT4
冷却水容量		全容量 0.86 ℓ

指定 ラジエーター液		Honda 純正 ウルトラ ラジエーター液
エアリリーナー 交換時期		交換：20,000 km ごと
推奨ドラッグ チェーンオイル		Honda 純正 チェーンオイル または 相当品
ドライブ チェーンの 緩み (たるみ)	CRF250 RALLY <s> CRF250 RALLY	50 - 55 mm 40 - 45 mm
■ バルブ (電球)		
ヘッドライト		LED
ブレーキライト・テールランプ		12 V-21/5 W
フロントウインカー・ポジション ランプ		LED
リアウインカー		LED
ライセンスプレートライト		LED
■ ヒューズ		
メインヒューズ		30 A
その他のヒューズ		30 A, 10 A