

### การเปลี่ยนยาง

ยางที่ติดมากับรถจักรยานยนต์ของท่านได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับความสามารถของรถของท่าน และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับรถ การเบรค ความทนทานและความสะดวกสบายในการใช้งาน

#### คำเตือน

- การประกอบยางที่ไม่เหมาะสมเข้ากับรถจักรยานยนต์ของท่านอาจมีผลกับการบังคับรถและการทรงตัวของรถได้ และสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การชนหรือรถล้ม ซึ่งท่านอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่เสียชีวิตได้
- ใช้ยางให้ถูกต้องตามชนิดและขนาดของยางตามที่ได้นแนะนำไว้ในคู่มือการใช้รถเล่มนี้เสมอ



ยางที่แนะนำให้ใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ของท่านคือ

ยางหน้า : 60/100-17M/C 33P

ยางหลัง : 70/90-17M/C 43P

ชนิดของยาง : ยางธรรมดาชนิดมียางใน

เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนยาง ควรเลือกใช้อยางซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยางดั้งเดิมของท่าน และต้องแน่ใจว่าล้อมีความสมดุลหลังจากประกอบเข้ากับยางใหม่แล้ว

พึงระลึกไว้เสมอว่าควรเปลี่ยนยางใหม่เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนยางนอก เนื่องจากยางในเส้นเก่าอาจจะเสียรูปแล้ว และหากท่านนำไปประกอบเข้ากับยางนอกเส้นใหม่อาจมีผลเสียกับการทรงตัวของรถได้