

หลังจากทำความสะอาด ภายในของเลนส์ไฟหน้า อาจมีรอยฝ้าขาวเกิดขึ้นได้ ใอน้ำเหล่านี้จะหายไป โดยการติดเครื่องยนต์เปิดไฟหน้าโดยใช้ไฟสูง เพื่อไล่ออยฝ้าที่อาจเกิดขึ้นได้

4. หลังจากทำความสะอาดแล้วให้ล้างรถด้วย น้ำสะอาดอย่างทั่วถึง มิฉะนั้นคราบผงซักฟอก ที่ตกค้างอยู่อาจจะกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ผสมได้

5. เช็ดรถให้แห้ง สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้เครื่อง เดินประมาณ 2-3 นาที

6. ทดสอบระบบเบรคก่อนขับขึ้นรถในถนน อาจ จะจำเป็นต้องลองเบรคดูหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ ระบบเบรคทำงานได้ดีตามเดิม

7. หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนทันทีที่ล้างและเช็ดรถแห้งแล้ว ประสิทธิภาพในการเบรคอาจจะลดลงชั่วคราว หลังจากการล้างรถจักรยานยนต์ ควรจอดรถทิ้งไว้ เป็นระยะเวลาหลายๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

การใช้สารขัดเงา

หลังการล้างรถของท่าน ควรพิจารณาใช้สารขัดเงาที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป หรือน้ำยาที่มีคุณภาพ ดี หรือทาด้วยแวกซ์เพื่อที่จะขัดเงา ควรใช้แต่สาร ขัดเงาหรือแวกซ์ที่ไม่กัดกร่อนพื้นผิวสี หรือชิ้นส่วน ต่างๆ ของรถ ซึ่งผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับ รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการใช้สารขัดเงาหรือแวกซ์ที่แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ