

Приборы, органы управления и другое оборудование

Замок зажигания

Оставление мотоцикла с выключателем зажигания в положении I (On) (Вкл) или ACC и остановленным двигателем приведет к разряду аккумуляторной батареи.

Запрещается поворачивать выключатель зажигания во время езды.

Выключатель двигателя

Используйте выключатель двигателя только в экстренных случаях. Его использование при движении приведет к остановке двигателя, что делает езду небезопасной. Если для остановки двигателя вы воспользовались выключателем двигателя, обязательно переводите выключатель зажигания в положение O (Off) (Выкл). В противном случае произойдет постепенный разряд аккумуляторной батареи.

Одометр

При превышении пробега в 999 999 км одометр будет всегда показывать "999,999".

Счетчик пробега за поездку

При превышении пробега в 9999,9 км счетчик пробега за поездку будет сброшен на ноль.

Одновременно сбрасываются показания указателя среднего расхода топлива и текущего расхода топлива.

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации мотоцикла, руководство по эксплуатации навигационной системы, регистрационные документы и страховой полис можно хранить в левом багажном кофре.

Система отключения зажигания

При падении мотоцикла датчик наклона дает команду на автоматическую остановку двигателя и отключение топливного насоса. Для перезагрузки датчика необходимо установить выключатель зажигания в положение O (Off) (выкл), а затем снова в положение I (On) (вкл).

Дроссель с электронным управлением

Эта модель оснащается дросселем с электронным управлением. Запрещается располагать намагниченные предметы или предметы, подверженные магнитному воздействию, возле выключателей правой рукоятки руля.

Режим автоматической регулировки яркости

При выборе автоматического режима регулировки яркости интенсивность подсветки комбинации приборов будет регулироваться автоматически. Уровень освещенности определяется фотоэлементом. Не закрывайте фотоэлемент и защищайте его от повреждений. В противном случае работа функции автоматической регулировки яркости подсветки будет нарушена.

