

Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие) или "Resource Conserving", (экологичные), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903	
Заправочная емкость системы смазки двигателя	При замене масла и масляного фильтра двигателя	3,5 л 3,7 л
	После разборки	4,4 л
Рекомендованное трансмиссионное масло в главной передаче	Масло для гипоидных передач Nuproid gear oil SAE 80	
Заправочная емкость картера главной передачи	При замене масла	140 см <sup>3</sup>
	После разборки	160 см <sup>3</sup>
Рекомендованная тормозная жидкость и рабочая жидкость привода сцепления	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	2,90 л	
Рекомендованная охлаждающая жидкость	Охлаждающая жидкость Pro Honda HP	

### ■ Лампы

Фара	Светодиод
Стоп-сигнал	Светодиод
Задний габаритный фонарь	Светодиод
Передний указатель поворота	Светодиод
Задний указатель поворота	Светодиод
Фонарь освещения номерного знака	Светодиод

### ■ Плавкие предохранители

Главный предохранитель системы зажигания	30 А
Главный предохранитель системы АСС	20 А
Главный предохранитель В	120 А
Предохранитель внешнего усилителя	40 А
Предохранитель ограничителя скорости движения	60 А
Другие предохранители	30 А, 15 А, 10 А, 5 А

### ■ Моменты затяжки

Масляный фильтр	26 Нм (2,7 кгс-м)
Сливная пробка картера двигателя	30 Нм (3,1 кгс-м)
Заливная пробка главной передачи	8 Нм (0,8 кгс-м)
Сливная пробка главной передачи	12 Нм (1,2 кгс-м)
Болт оси переднего колеса	59 Нм (6,0 кгс-м)
Стяжной болт оси переднего колеса	22 Нм (2,2 кгс-м)
Крепежные болты передних тормозных суппортов	42,5 Нм (4,3 кгс-м)
Гайки заднего колеса	108 Нм (11,0 кгс-м)