

使用前に

装備の  
使いかた乗って  
みよう！こんな  
ときは…メンテナンス  
について

車両情報

たぐいん

## 主要諸元

型式	BA-AF62		
長さ	1,720 mm		
幅	630 mm		
高さ	1,020 mm		
軸距	1,180 mm		
原動機種類 / 総排気量	ガソリン・4サイクル / 0.049 ℓ		
車両重量	81 kg		
乗員定数	1人		
タイヤ前輪	80/100-10 46J		
タイヤ後輪	80/100-10 46J		
最低地上高	110 mm		
燃料消費率※	66.0 km/ℓ (車速 30 km/h 定地走行テスト値)		
最小回転半径	1,800 mm		
圧縮比	10.1		
最高出力	3.0 kW(4.1 PS)/8,000 rpm		
燃料タンク容量	5.0 ℓ		
点火形式	CDI式 バッテリー点火		
点火時期	BTDC14°/2,000 rpm		
アイドリング回転数	2,000 rpm		
点火プラグ N G K	CR7HSA-9		
バッテリー	12V-3Ah		
クランク	乾式多板シユ-式		

※ 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。