

■ Dati di manutenzione

Dimensioni pneumatico	Anteriore	PIRELLI: 120/70-15 M/C 56S IRC: 120/70-15M/C 56P
	Posteriore	PIRELLI: 140/70-14 M/C REINF. 68S IRC: 140/70-14M/C 62P
Tipo di pneumatico	A struttura diagonale, senza camera d'aria	
Pneumatici raccomandati	Anteriore	PIRELLI DIABLO SCOOTER FRONT IRC SS-560F _D
	Posteriore	PIRELLI DIABLO SCOOTER IRC SCT-004
Categoria d'uso pneumatici	Normale	Consentito
	Speciale	Non consentito
	Neve	Non consentito
	Ciclomotore	Non consentito
Pressione pneumatici	Anteriore	200 kPa (2,00 kgf/cm ²)
	Posteriore	225 kPa (2,25 kgf/cm ²)
Altezza minima battistrada	Anteriore	1,5 mm
	Posteriore	2,0 mm

Candela	(standard)	LMAR8A-9 (NGK)
Distanza tra gli elettrodi della candela	0,80 - 0,90 mm	
Regime minimo	1.500 ± 100 giri/min	
Olio motore consigliato	Olio per motori a 4 tempi Honda, Classificazione di servizio API SG o superiore, ad eccezione dell'olio contrassegnato come a risparmio energetico o a conservazione di risorse, SAE 10W-30, Standard JASO T 903 MB	
Olio motore standard	Dopo lo svuotamento	1,2 L
	Dopo lo scarico e il cambio del filtro olio motore	1,4 L
Capacità olio cambio	Dopo lo smontaggio	1,7 L
	Dopo lo svuotamento	0,28 L
	Dopo lo smontaggio	0,30 L
Liquido freni consigliato	Liquido freni DOT 4 Honda	
Capacità sistema di raffreddamento	1,18 L	
Liquido di raffreddamento raccomandato	Liquido di raffreddamento Pro Honda HP	