

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C (58 W)
	後輪	190/55ZR17M/C (75 W)
タイヤタイプ		ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪	DUNLOP ROADSMART CQ K BRIDGESTONE BT021F N
	後輪	DUNLOP ROADSMART K BRIDGESTONE BT021R N
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	IMR9E-9HES(NGK)または VUH27ES (DENSO)
プラグギャップ	(調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数		1,150 rpm
推奨	Honda 純正	ウルトラ G1
	JASO T 903 規格	MA
エンジンオイル	SAE 規格	10W-30
	API 分類	SL 級

エンジンオイル 容量	VFR1200F	
	オイル交換時	3.0 ℓ
	フィルター交換時	3.2 ℓ
	全容量	4.0 ℓ
エンジンオイル 容量	VFR1200FD	
	オイル交換時	3.6 ℓ
	フィルター (エンジン) 交換時	3.9 ℓ
	フィルター (エンジンと クラッチ) 交換時	4.0 ℓ
	全容量	4.9 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回：1,000 km または 1 ヶ月 以後：10,000 km または 1 年ごと	
推奨ファイナル ドライブオイル	ハイポイドギアオイル SAE 80	
ファイナルドラ イブオイル容量	オイル交換時	200 cm ³
	全容量	240 cm ³
指定ブレーキ (クラッチ) 液	Honda 純正	ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量	3.6 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正	ラジエーター液
エアクリーナー	点検：1 年ごと	
点検・交換時期	交換：40,000 km ごと	