

Технические характеристики

Рекомендованная тормозная жидкость и рабочая жидкость привода сцепления	Тормозная жидкость Honda DOT 4
	VFR1200F
Заправочная емкость системы охлаждения	3,60 л
	VFR1200FD
	3,94 л
Рекомендованная охлаждающая жидкость	Pro Honda HP Coolant

■ Лампы

Фара	12 В-55 Вт
Стоп-сигнал/Задний фонарь	2 светодиода
Передние указатели поворота	12 В-21 Вт
Задние указатели поворота	12 В-21 Вт
Стояночный фонарь	2 светодиода
Фонарь освещения номерного знака	12 В-5 Вт

■ Предохранители

Главный предохранитель	A	50А
	B	30А
Другие предохранители	30А, 20А, 15А, 10А	

■ Моменты затяжки

Сливная пробка кратера двигателя	29 Нм (3,0 кгс-м)
Масляный фильтр	26 Нм (2,7 кгс-м)
Заливная пробка главной передачи	8 Нм (0,8 кгс-м)
Сливная пробка главной передачи	12 Нм (1,2 кгс-м)
Болт оси переднего колеса	79 Нм (8,1 кгс-м)
Крепежные болты передних тормозных суппортов	45 Нм (4,6 кгс-м)
Стяжные болты оси переднего колеса	22 Нм (2,2 кгс-м)
Гайки крепления заднего колеса	108 Нм (11 кгс-м)
Болт хомута глушителя	17 Нм (1,7 кгс-м)
Винт крышки переднего указателя поворота	1,5 Нм (0,2 кгс-м)