

Технические характеристики

■ Основные компоненты

Тип	BC-SC70	
Габаритная длина	2285 мм	
Габаритная ширина	915 мм	
Габаритная высота	1335 мм	
Колесная база	1595 мм	
Минимальный дорожный просвет	180 мм	
Угол продольного наклона оси поворота колеса	28 00	
Вылет	107 мм	
Снаряженная масса	VFR1200X	275 кг
	VFR1200XD	285 кг
Максимальная грузоподъемность*1	194 кг	
	18,5 кг	
Максимальный вес багажа*2	Задний транспортный кронштейн	10 кг
Вместимость	Водитель и 1 пассажир	
Минимальный радиус поворота	2,7 мм	
Рабочий объем	1237 см ³	
Диаметр цилиндра и ход поршня	81,0 60,0 мм	

*1 Включая водителя, пассажира, весь багаж и дополнительное оборудование.

*2 Включая вес всего багажа и дополнительного оборудования.

Степень сжатия	12,0
Топливо	Неэтилированный бензин Рекомендуемое октановое число: 95 по исследовательскому методу и выше
Емкость топливного бака	21,5 л
Аккумуляторная батарея	YTZ14S 12 В – 11,2 Ач (10 HR) / 11,8 Ач (20 HR)

VFR1200X

1-я передача	2,600
--------------	-------

2-я передача	1,600
--------------	-------

3-я передача	1,260
--------------	-------

4-я передача	1,076
--------------	-------

5-я передача	0,961
--------------	-------

6-я передача	0,897
--------------	-------

Передаточные числа

VFR1200XD

1-я передача	2,250
--------------	-------

2-я передача	1,700
--------------	-------

3-я передача	1,304
--------------	-------

4-я передача	1,107
--------------	-------

5-я передача	0,967
--------------	-------

6-я передача	0,886
--------------	-------

Передаточное число (моторная / вторичная / главная передачи)	VFR1200X	1.738 / 1.060 / 2.545
	VFR1200XD	1.738 / 1.063 / 2.545