

Технические характеристики

■ Технические данные, касающиеся обслуживания

Размер шины	Передняя	110/80R19M/C (59V)
	Задняя	150/70R17M/C (69V)
Тип шины	Радиальная, бескамерная	
Рекомендуется использовать Шины	Передняя	PIRELLI SCORPION TRAIL E BRIDGESTONE BW-501 RADIAL F
	Задняя	PIRELLI SCORPION TRAIL E BRIDGESTONE BW-502 RADIAL F
Давление воздуха в шинах	Передняя	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	Задняя	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	Передняя	1,5 мм
	Задняя	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандартные)	IMR8E-9HES (NGK) или VUH24ES (DENSO)
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый)	0,80 – 0,90 мм
Частота холостого хода	1 150 ± 100 об/мин	
Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903	

Заправочная емкость системы смазки двигателя	VFR1200X	
	При замене масла	3,1 л
Заправочная емкость системы смазки двигателя	При замене масла и масляного фильтра двигателя	3,3 л
	После разборки	4,0 л
Заправочная емкость системы смазки двигателя	VFR1200XD	
	При замене масла	3,6 л
Заправочная емкость системы смазки двигателя	При замене масла и масляного фильтра двигателя	3,9 л
	При замене масла и масляных фильтров двигателя и сцепления	4,0 л
Заправочная емкость системы смазки двигателя	После разборки	4,9 л
	Рекомендованное трансмиссионное масло в главной передаче	Масло для гипоидных передач Hypoid gear oil SAE 80
Заправочная емкость картера главной передачи	При замене масла	200 см ³
	После разборки	220 см ³