

■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	120/70ZR17M/C (58W)
	Arka	180/55ZR17M/C (73W)
Lastik tipi		Radyal, iç lastikli
Önerilen Lastikler	Ön	BRIDGESTONE BATTLAX ADVENTURE A40F G
	Arka	BRIDGESTONE BATTLAX ADVENTURE A40R G
Lastik kullanım kategorisi *1	Normal	İzin verilir
	Özel	İzin verilmez
	Snow	İzin verilmez
	Moped	İzin verilmez
Lastik hava basıncı	Ön	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
	Arka	290 kPa (2.90 kgf/cm ² , 42 psi)
Minimum basamak genişliği	Ön	1.5 mm (0.06 in)
	Arka	2.0 mm (0.08 in)
Buji	(standart)	IMR9D-9H (NGK) veya VNH27ZB (DENSO)
Buji tırnak aralığı	(ayarlanamaz)	0.80 - 0.90 mm (0.031 - 0.035 in)
Rölanti devri	(ayarlanamaz)	1,200 ± 100 rpm

*1: AB düzenlemesi

Önerilen motor yağı

Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servisi Sınıflandırma SG ya da daha üstü, yağlar harici "Enerji Tasarruflu" ya da "Kaynak Koruyan" olarak işaretlenmiştir. SAE 10W-30, JASO T 903 standart MA

Motor yağı kapasitesi	Boşalttıktan sonra	2.9 L (3.1 US qt, 2.6 Imp qt)
	Boşaltma ve motor yağ filtresi değiştirme işleminden sonra	2.9 L (3.1 US qt, 2.6 Imp qt)
	Dağıtma işleminden sonra	3.9 L (4.1 US qt, 3.4 Imp qt)
	Önerilen fren (debriyaj) hidroliği	Honda DOT 4 Fren Hidroliği
Önerilen Soğutma	Pro Honda HP Soğutma	
Soğutma sistemi kapasitesi	2.42 L (2.56 US qt, 2.13 Imp qt)	