

■ Servis Verileri

| | | |
|---|------------|--|
| Lastik boyutu | Ön | 100/80-14M/C 48P |
| | Arka | 120/70-14M/C 61P |
| Lastik tipi | | Çapraz kuşaklı, şambriyelsiz |
| Önerilen Lastikler | Ön | IRC SCT-006 |
| | Arka | IRC SCT-007 |
| Lastik hava basıncı (Sadece sürücüler) | Ön | 200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi) |
| | Arka | 225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi) |
| Lastik hava basıncı (Sürücü ve yolcu) | Ön | 200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi) |
| | Arka | 250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi) |
| Buji | (standart) | MR8K-9 (NGK) |
| Buji tırnak aralığı | | 0.8 - 0.9 mm (0.03 - 0.04 in) |
| Rölanti Devri | | 1,700 ± 100 rpm |
| Tavsiye edilen motor yağı | | Honda 4-zamanlı motosiklet yağı. API Servis Sınıfı SG veya daha yüksek, "Enerji Tasarruflu" olarak işaretlenmiş yağlar hariç, SAE 10W-30, JASO T 903 standart MB |

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| | Boşaltmadan sonra | 0.8 L (0.8 US qt, 0.7 Imp qt) |
| Motor yağı kapasitesi | Boşaltmadan & filtre süzgecinin temizlenmesinden sonra | 0.9 L (1.0 US qt, 0.8 Imp qt) |
| | Dağıtmadan sonra | 0.9 L (1.0 US qt, 0.8 Imp qt) |
| Şanzıman yağı kapasitesi | Boşaltmadan sonra | 0.12 L (0.13 US qt, 0.11 Imp qt) |
| | Dağıtmadan sonra | 0.14 L (0.15 US qt, 0.12 Imp qt) |
| Önerilen fren hidroliği | | DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliği |
| Soğutma sistemi kapasitesi | | 0.51 L (0.54 US qt, 0.45 Imp qt) |
| Önerilen soğutma suyu | | Pro Honda HP Soğutma Suyu |