

Если предохранитель перегорел снова, то это означает, что электрооборудование скутера неисправно. Обратитесь к авторизованному дилеру для проверки скутера.

Моторное масло

Расход моторного масла и срок его службы зависят от условий продолжительности эксплуатации. Регулярно проверяйте уровень масла в двигателе и при необходимости доливайте его. Если масло загрязнено или истек срок его службы, масло необходимо в ближайшее время заменить.

Выбор моторного масла

Рекомендуемое моторное масло см. в разделе «Технические характеристики». ➔ стр.110

Если Вы используете неоригинальное моторное масло, убедитесь, что оно полностью соответствует всем требуемым стандартам:

- Стандарт JASO T 903*¹: MB;
- Стандарт SAE*²: 10W-30;
- Классификация API*³: SG или выше.

- *1: Стандарт JASO T 903 определяет выбор моторных масел для 4-тактных мотоциклетных двигателей. По этому стандарту предусмотрено два класса: MA и MB. Например, на этикетке ниже показана маркировка масла класса MB.



- *2: Стандарт SAE делит моторные масла на классы в зависимости от их вязкости.
- *3: Классификация API отражает качество и уровень показателей моторных масел. Используйте масла класса SG или выше, исключая масла, маркированные на круглой этикетке API как энергосберегающие (Energy Conserving) или ресурсосберегающие (Resource Conserving).