

■ Сервисные данные

Размер шины	передняя	90/90-14M/C 46P
	задняя	100/90-14M/C 57P
Тип шины	диагональная, бескамерная	
Рекомендуемые шины	передняя	IRC SS-560F DUNLOP TT900F
	задняя	IRC SS-560R DUNLOP TT900A
Давление воздуха в шинах (только водитель)	передняя	200 кПа (2,00 кгс/см ²)
	задняя	225 кПа (2,25 кгс/см ²)
Давление воздуха в шинах (водитель и пассажир)	передняя	200 кПа (2,00 кгс/см ²)
	задняя	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
Свеча зажигания	(стандарт)	CPR7EA-9 (NGK)
Зазор между электродами свечи зажигания	0,80 – 0,90 мм	
Частота холостого хода	1 700 ± 100 об/мин	
Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие) или Resource Conserving (ресурсосберегающие), класс вязкости SAE 10W-30, класс MB по стандарту JASO T 903	

Объем картера	при замене масла	0,8 л
	при замене масла и масляного фильтра	0,9 л
	после разборки	0,9 л
Объем трансмиссионного масла	при замене масла	0,12 л
	после разборки	0,14 л
Рекомендуемая тормозная жидкость	Тормозная жидкость Honda DOT 3 или DOT 4	
Емкость системы охлаждения	0,48 л	
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Pro Honda HP Coolant	