





ESPECIFICAÇÕES

Vela de ignição recomendada		NGK - D 8 E A
Folga entre os eletrodos da vela		0,6-0,7 mm
Ponto de ignição	Avanço inicial	15°
	Avanço máximo	43°
	Rotação do motor	(avanço inicial)
(avanço máximo)		4500-5350 rpm
Bobina de ignição	Resistência no circuito primário	0,55 ± 0,055 Ω
	Resistência no circuito secundário	8 ± 0,8 k Ω

UNIDADE CDI - RESISTÊNCIA ENTRE OS TERMINAIS

(+) (-)	Marrom	Azul Claro	Branco	Verde	Rosa	Azul	Preto/Branco	Amarelo
Marrom	* **	10 ~ 20 30 ~ 80	500 ~ ∞ 1k ~ ∞	3 ~ 8 10 ~ 20	4 ~ 11 15 ~ 50	500 ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	500 ~ ∞ 1k ~ ∞
Azul Claro	1M ~ ∞ 1k ~ ∞		1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞
Branco	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	10 ~ 20 20 ~ 60		3 ~ 7 5 ~ 20	2 ~ 20 15 ~ 40	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞
Verde	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	3 ~ 8 5 ~ 20	500 ~ ∞ 1k ~ ∞		0,5 ~ 3 5 ~ 20	500 ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	500 ~ ∞ 1k ~ ∞
Rosa	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	3 ~ 12 10 ~ 40	500 ~ ∞ 1k ~ ∞	0,5 ~ 3 5 ~ 20		500 ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	500 ~ ∞ 1k ~ ∞
Azul	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞		1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞
Preto/ Branco	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	1M ~ ∞ 1k ~ ∞	20 - 100 100 - 500		1M ~ ∞ 1k ~ ∞
Amarelo	1M ~ ∞ 1k ~ ∞		1M ~ ∞ 1k ~ ∞				1M ~ ∞ 1k ~ ∞	



: O ponteiro oscila e retorna para ∞

*: Fileira superior: escala de medição x k Ω

** : Fileira inferior: escala de medição x 100 Ω