



Fig. 3-17

- |   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| ① Pignon d'entraînement de la pompe à huile | ⑩ Joint de pompe à huile                      | ⑳ Ressort de clapet de surpression |
| ② Goupille de 4×14,8 mm                     | ⑪ Corps de pompe à huile                      | ㉑ Clapet de surpression            |
| ③ Couvercle droit de la pompe à huile       | ⑫ Joint d'étanchéité de 11×15×3               | ㉒ Embase de pompe à huile          |
| ④ Joint torique de 46×2                     | ⑬ Rotor externe A                             | ㉓ Crépine de pompe à huile         |
| ⑤ Goupille de 4×8                           | ⑭ Rotor interne A                             | ㉔ Joint de clapet anti-retour      |
| ⑥ Rotor interne B                           | ⑮ Couvercle gauche de pompe à huile           | ㉕ Clapet anti-retour               |
| ⑦ Rotor externe B                           | ⑯ Vis à tête plate de 6×59                    | ㉖ Ressort de clapet anti-retour    |
| ⑧ Bague de joint torique                    | ⑰ Rondelle plate de 6 mm                      | ㉗ Joint torique de 15×2,5          |
| ⑨ Joint torique de 15×2,5                   | ⑱ Boulon de six pans de 6×32                  | ㉘ Couvercle du clapet anti-retour  |
|   | ㉚ Bouchon de ressort de clapet de surpression | ㉙ Rondelle plate de 6 mm           |
|   |   | ㉛ Boulon six pans de 6 mm          |