
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

La rueda trasera se bambolea

- Llanta deformada
- Cojinetes de rueda desgastados o dañados
- Cojinete de brida conducida dañado o desgastado
- Neumático defectuoso
- Rayos flojos o torcidos
- Cojinetes de giro del basculante desgastados o dañados
- Bastidor o basculante deformados
- Elemento de sujeción del eje no apretado apropiadamente
- Presión insuficiente en el neumático

Dificultad de giro de la rueda

- Roce de los frenos
- Cojinetes de rueda defectuosos
- Cojinete de la brida conducida defectuoso
- Eje deformado
- Cadena de transmisión demasiado tensa (página 3-17)

Suspensión blanda

- Ajuste incorrecto de la suspensión
- Resortes del amortiguador débiles
- Fugas de aceite en el conjunto del amortiguador
- Presión insuficiente en el neumático

Rigidez de la suspensión

- Ajuste incorrecto de la suspensión
- Varilla del amortiguador deformada
- Cojinetes de giro del basculante o del amortiguador desgastados o dañados
- Bastidor o giro del basculante deformado
- Presión insuficiente en el neumático

La motocicleta se desvía hacia un lado o no sigue una trayectoria recta

- Alineación del eje/ajuste de la cadena desigual en ambos lados
- Eje deformado
- Bastidor y/o basculante deformados
- Cojinetes de giro del amortiguador dañados

Suspensión trasera ruidosa

- Elementos de sujeción de la suspensión flojos
- Cojinetes de giro del basculante desgastados o dañados
- Amortiguador defectuoso