

## รายละเอียดทางเทคนิค CBR250R

หัวข้อ	รายการ	ค่ามาตรฐาน
ระบบไฟฟ้า	ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ หัวเทียนมาตรฐาน ระยะห่างขั้วหัวเทียน จังหวะจุดระเบิด ระบบไฟชาร์จ เรคทูลเตอร์ / เรคตีไฟเออร์ ระบบแสงสว่าง แบตเตอรี่ (V - Ah) ฟิวส์หลัก ฟิวส์รอง	ควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ สตาร์ทไฟฟ้า SIMR8A9 (NGK) IRIDIUM TYPE 0.90 มม. ( 0.0035 นิ้ว ) 10 ° ก่อนศูนย์ตายบน ที่รอบเดินเบา สามเฟสจากอัลเตอร์เนเตอร์ สามเฟสแบบเรียงกระแสเต็มคลื่น แบตเตอรี่ YTX7L-BS (12V-6Ah) 30A 10A x 5
ข้อแนะนำการใช้	น้ำมันเครื่อง การใช้น้ำยาหล่อเย็น	น้ำมันเครื่องฮอนด้า สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ JASO T 903 Standard : MA , Viscosity : SAE 10W 30 HONDA PRE - MIX COOLANT